



Afin d'obtenir le meilleur résultat pour l'ensemble de la propriété, le filtre à charbon actif est installé devant le système de détartrage. Vous avez ainsi la garantie que la régénération forcée de l'adoucisseur d'eau changera également l'eau du filtre, en cas d'absence prolongée.

Nous recommandons de remplacer le filtre à charbon actif tous les 12 mois. Ceci peut être combiné de manière économique avec le service sur le système de détartrage. Nous échangeons la bouteille entière et la remplaçons par une cartouche avec du charbon actif neuf. Toutes les bouteilles retournées sont rincées, désinfectées et remplies de charbon actif neuf.

Les filtres peuvent être dimensionnés selon les besoins, c'est-à-dire que nous pouvons produire à partir de petits filtres de 9 litres, qui conviennent parfaitement pour une maison familiale, à des filtres de 100 litres d'une capacité de 1650 m³, qui sont alors suffisants pour les immeubles avec 15 appartements.

FILTRE À PESTICIDES AVEC AQUASORB™

Contenu charbon actif en litres	9	55	100
Bouteille en pouce	07.17	10.54	13.54
Capacité à filtrer	150 m ³	900m ³	1'650 m ³
Surface de charbon actif en km ²	4.6	28.2	51.3
Taille d'un grain	0.425 - 1.70 mm	0.425 - 1.70 mm	0.425 - 1.70 mm
Débit, perte de pression de 0.5 bar (0°FH)	3.5 m ³	3.5 m ³	3.5 m ³

Veillez trouver ici plus d'informations sur nous:

www.watertec.ch

Watertec Sàrl
IGZ Grausacher 6
3213 Liebistorf

026 684 87 87
info@watertec.ch
www.watertec.ch



WATERTEC

Pollet Water Group